


Serie
Matra 110
 elevable 110 mm



S - MATRA 110

Corredera de 110 mm.

Sección Marco.-110 mm.

Hoja.- de 82,3 mm.

Espesor acristalado

de 10,5 a 37 mm. (junquillo)

Prestaciones acústicas **31** (-1,-4) dB

Transmitancia térmica **5,7** W(m² K)

Medidas **1230 x 1480**

Permeabilidad al aire **CLASE 3**

Estanqueidad al agua **CLASE 7 A**

Resistencia al viento **CLASE C 5**

Medidas **2900 x 2600**

Permeabilidad al aire **CLASE 3**

Estanqueidad al agua **CLASE 8 A**

Resistencia al viento **CLASE C 1**

Especificaciones técnicas

<i>Tipo</i>	Corredera
	ELEVABLE Perimetral
<i>Medidas</i>	
Cerco	110 mm.
Hoja (ancho)	43 mm.
Distancia carriles	57 mm.
<i>Montaje</i>	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete ajunquillada
Peso máximo recomendado por hoja	
Elevable	150 Kg.
En Linea	200 Kg.
<i>Acritalamiento</i>	
Medidas	Desde 10.5 mm. a 37 mm.
RPT.	No
<i>Posibilidades constructivas</i>	
	Hoja elevable o en linea
	Cercos 3 carriles
	Solapa de 30 mm.